



# 2235QTiMAX-G

*1/2" -os ütve csavarozó*



# Kézzel fogható teljesítmény!

## A 2235QTiMAX-G 1/2" -os ütve csavarozó

Az Ingersoll Rand® 2235QTiMAX-G, az a hatalom, amelyet ismersz és bízol egy teljesen új zöldben. Ennek az 1/2" -os légkulcsnak a teljesítménye, tartóssága és megbízhatósága felülmúlhatatlan az ipari és szolgáltatási piacon. Zöld színben kapható azoknak a műszaki szakembereknek, akik testreszabják szerszámkészletüket, láthatóvá teszik szerszámukat a munkahelyükön, a garázsban. .

### MEGBÍZHATÓSÁG

A 2235QTiMAX-G minden alkatrészét, mechanizmusát és minden funkcióját a legszigorúbb tesztelésnek vetették alá annak biztosítása érdekében, hogy ez mindig a legnehezebb alkalmazásokkal szemben is működjön. Kétéves garancia mellett a 2235QTiMAX-G egy finoman hangolt versenylo.

### SOKOLDALÚ

A járműjavítás, a nehéz tehergépjárművek, a gumiabroncs sávok, a flottakarbantartás, a karosszériák, az általános ipari felhasználás, az MRO, a vasút, a nehézgépek, az olaj és a gáz, a hajóépítés és az építőipar számára optimalizálva.



### ÚJ SZÍN

Az új zöld 2235QTiMAX-G légkulcs lehetővé teszi, hogy láthassa azt a munka során a műhelyben, miközben testreszabja az eszközkészletét.

### ERŐ

Büntesse meg a legkeményebb csavarokat 1760 Nm (anya) - kicsavaró nyomatékkal, amelyet Ingersoll Rand finoman hangolt ikerkalapácsos ütésmechanizmusa biztosít. A 4-állású teljesítmény szabályozó és az egykezes előre- / hátra nyomógomb-vezérlés lehetővé teszi a dolgozónak, hogy az első alkalommal a munkát a leghamarabb elvégezze.

2235QTiMAX-G 1/2" Impact Wrench

PN & CNN	Drive Size, (Type)	Nut Busting Torque Nm	MAX Rev. Torque Nm	Sound Level/ db(A)	Free Speed RPM	Weight kg	Length mm
2235QTiMAX-G	1/2" (Square)	1,760	1220	88.7	8,500	2.1	193

\*Performance at 6.2 bar (90 PSI). Air inlet NPTF 1/4" (6mm). Min hose size 3/8" (10mm).

